

HANTAREX DDS GmbH

Digital display solution

Industrie – Retail – Digital Signage – Outdoor – Window – Videowall – Brandschutz

Digital Information Videowall Displays 55" extrem narrow



LED 55VWEFN 500cd/m² - Steg im Bild 1,8mm

Industrie LCD Display im robusten Ganzmetallgehäuse.

Zielgruppe: Digital Signage, Installationen im Industriebereich, Retailmarkt, POS/POI, Instore Media...

Merkmale:

- robustes Ganzmetallgehäuse, pulverbeschichtet. Standard matt schwarz
- Schlankes Design ultra schmaler Frontrahmen
- Stegbreite: Von Bild zu Bild 1,8mm
- qualitativ hochwertige LED Profi Panels
- ausgelegt Standard Profi Anwendung 24/7 Betrieb
- 500 cd/m² Helligkeit
- Multi Color, 1,06 Billion
- Interne Lautsprecher (option)
- DPMS (digital power management system)
- Temperaturmanagement (automatische Lüftersteuerung)
- Videowall Funktion bereits integriert
- Automatische Helligkeitsregelung
- Adressierbar (jedes Display mit eigener ID-Kennung)
- RS 232 Interface
- Unterstützt HDMI 2.0
- LED backlight ECO System bis zu 40% geringere Leistungsaufnahme - Media Player Basic intern

HANTAREX DDS GmbH

Digital display solution

Industrie – Retail – Digital Signage – Outdoor – Window – Videowall – Brandschutz

Technische Daten:

LCD Panel	55" LED backlight
Auflösung	1920 x 1080 Pixel
Helligkeit	500 cd/m ²
Kontrast	1200:1
Response Time	8 mS
Blickwinkel	178° / 178°
Lebensdauer	50.000 Stunden (MTBF)
Dauerbetrieb	24 / 7
"Blacking free"	bis zu 85°C
Netzteil	Intern
Spannung	100 – 240 Vac / 50-60 Hz
Leistungsaufnahme	230 Watt (typ.)
Stand By	> 1 Watt
Temperaturbereich	0° bis 45°C
Gehäusefarbe	Schwarz
Abmessungen	B: 1211,4mm, H: 682,2mm, T: 85mm
Frontrahmen im Bild	1,8 mm
Gewicht	23 kg
Montage	Horizontal und Vertikal
DVI	-
HDMI	Ja 3x
VGA	Ja
Video	-
S-Video	-
Audio	-
"Daisy Chain"	Ja – Videowall Mode
Backlight dimming	Ja
Auto Brightness	Ja
Bild in Bild	-
De- Interlacing / Kammfilter	Ja
Videowall Controller	Ja bis 5x5
Adressierung	Ja
On / Off Timer	-
Diagnostiksystem	Nein
Passive Kühlung	Nein
Interne Lüfter	Ja, automatische Regelung
Aktive Klimaanlage	Nein
RS232 Schnittstelle	Ja
Interner Mediaplayer	-
Interner PC – rückseitig montiert	Option
Sicherheitsglas	-
Touchscreen	Option
IP Schutzklasse	IP30
Brandschutz nach EN 60950-7	Nein
VESA Halterung	Ja 800x400 / 800x600 M8
Optical Bonding	Nein
DPMS digital power management	Ja

HANTAREX DDS GmbH

Digital display solution

Industrie – Retail – Digital Signage – Outdoor – Window – Videowall – Brandschutz

Digital Information Videowall Displays 55" extrem narrow



LED 55VWEFN 700cd/m² - Steg im Bild 1,8mm

Industrie LCD Display im robusten Ganzmetallgehäuse.

Zielgruppe: Digital Signage, Installationen im Industriebereich, Retailmarkt, POS/POI, Instore Media...

Merkmale:

- robustes Ganzmetallgehäuse, pulverbeschichtet. Standard matt schwarz
- Schlankes Design ultra schmaler Frontrahmen
- Stegbreite: Von Bild zu Bild 1,8mm
- qualitativ hochwertige LED Profi Panels
- ausgelegt Standard Profi Anwendung 24/7 Betrieb
- 700 cd/m² Helligkeit
- Multi Color, 1,06 Billion
- Interne Lautsprecher (option)
- DPMS (digital power management system)
- Temperaturmanagement (automatische Lüftersteuerung)
- Videowall Funktion bereits integriert
- Automatische Helligkeitsregelung
- Adressierbar (jedes Display mit eigener ID-Kennung)
- RS 232 Interface
- Unterstützt HDMI 2.0
- LED backlight ECO System bis zu 40% geringere Leistungsaufnahme - Media Player Basic intern

HANTAREX DDS GmbH

Digital display solution

Industrie – Retail – Digital Signage – Outdoor – Window – Videowall – Brandschutz

Technische Daten:

LCD Panel	55" LED backlight
Auflösung	1920 x 1080 Pixel
Helligkeit	700 cd/m ²
Kontrast	1200:1
Response Time	8 mS
Blickwinkel	178° / 178°
Lebensdauer	50.000 Stunden (MTBF)
Dauerbetrieb	24 / 7
"Blacking free"	bis zu 85°C
Netzteil	Intern
Spannung	100 – 240 Vac / 50-60 Hz
Leistungsaufnahme	230 Watt (typ.)
Stand By	> 1 Watt
Temperaturbereich	0° bis 45°C
Gehäusefarbe	Schwarz
Abmessungen	B: 1211,4mm, H: 682,2mm, T: 85mm
Frontrahmen im Bild	1,8 mm
Gewicht	23 kg
Montage	Horizontal und Vertikal
DVI	-
HDMI	Ja 3x
VGA	Ja
Video	-
S-Video	-
Audio	-
"Daisy Chain"	Ja – Videowall Mode
Backlight dimming	Ja
Auto Brightness	Ja
Bild in Bild	-
De- Interlacing / Kammfilter	Ja
Videowall Controller	Ja bis 5x5
Adressierung	Ja
On / Off Timer	-
Diagnostiksystem	Nein
Passive Kühlung	Nein
Interne Lüfter	Ja, automatische Regelung
Aktive Klimaanlage	Nein
RS232 Schnittstelle	Ja
Interner Mediaplayer	-
Interner PC – rückseitig montiert	Option
Sicherheitsglas	-
Touchscreen	Option
IP Schutzklasse	IP30
Brandschutz nach EN 60950-7	Nein
VESA Halterung	Ja 800x400 / 800x600 M8
Optical Bonding	Nein
DPMS digital power management	Ja