

HANTAREX DDS GmbH

Digital display solution

Industrie – Retail – Digital Signage – Outdoor – Window – Videowall – Brandschutz

Videowall Display 46" 500 Nit UNB 5,7mm



LED 46VWDFN 500cd/m²

Industrie LCD Display im robusten Ganzmetallgehäuse.

Zielgruppe: Videowall, Digital Signage, Installationen im Industriebereich, Retailmarkt, POS/POI, Instore Media...

Merkmale:

- robustes Ganzmetallgehäuse, pulverbeschichtet. Standard matt schwarz
- Schlankes Design schmaler Frontrahmen nur 5,7mm „steglos“
- qualitativ hochwertige LED Profi Panels
- ausgelegt Standard Profi Anwendung 24/7 Betrieb
- 500 cd/m² Helligkeit
- Multi Color, 16,7 Million
- DPMS (digital power management system)
- Temperaturmanagement (automatische Lüftersteuerung)
- Videowall Funktion bereits integriert
- Adressierbar (jedes Display mit eigener ID-Kennung)
- RS 232 Interface
- LED backlight ECO System bis zu 40% geringere Leistungsaufnahme

HANTAREX DDS GmbH

Digital display solution

Industrie – Retail – Digital Signage – Outdoor – Window – Videowall – Brandschutz

Technische Daten:

LCD Panel	46" LED backlight
Auflösung	1920 x 1080 Pixel
Helligkeit	500 cd/m ²
Kontrast	3500:1
Response Time	8 mS
Blickwinkel	178° / 178°
Lebensdauer	50.000 Stunden (MTBF)
Dauerbetrieb	24 / 7
"Blacking free"	bis zu 85°C
Netzteil	Intern
Spannung	100 – 240 Vac / 50-60 Hz
Leistungsaufnahme	120 Watt (typ.)
Stand By	> 1 Watt
Temperaturbereich	0° bis 45°C
Gehäusefarbe	Schwarz
Abmessungen	B: 1023,98mm, H: 578,57mm, T: 117,9mm
Frontrahmen GAP	5,7mm
Gewicht	21,5 kg
Montage	Horizontal und Vertikal
DVI	- über HDMI
HDMI	Ja 3x
VGA	Ja
Video	-
S-Video	-
Audio	-
"Daisy Chain"	Ja – Videowall Mode bis 5x5
Backlight dimming	Ja
Auto Brightness	Ja
Bild in Bild	-
De- Interlacing / Kammfilter	Ja
Videowall Controller	Ja bis 5x5
Adressierung	Ja
On / Off Timer	-
Diagnostiksystem	Nein
Passive Kühlung	Nein
Interne Lüfter	Ja, automatische Regelung
Aktive Klimaanlage	Nein
RS232 Schnittstelle	Ja
Interner Mediaplayer	Ja JPEG-PNG-BMP, MPEG 2/4
Interner PC – rückseitig montiert	-
Sicherheitsglas	-
Touchscreen	-
IP Schutzklasse	IP30
Brandschutz nach EN 60950-7	Nein
VESA Halterung	Ja 600x400
Optical Bonding	Nein
DPMS digital power management	Ja

HANTAREX DDS GmbH

Digital display solution

Industrie – Retail – Digital Signage – Outdoor – Window – Videowall – Brandschutz

Digital Information Videowall Displays 55" full HD



LED 55VWDFB 500cd/m²

Industrie LCD Display im robusten Ganzmetallgehäuse.

Zielgruppe: Digital Signage, Installationen im Industriebereich, Retailmarkt, POS/POI, Instore Media...

Merkmale:

- robustes Ganzmetallgehäuse, pulverbeschichtet. Standard matt schwarz
- Schlankes Design ultra schmaler Frontrahmen
- qualitativ hochwertige LED Profi Panels
- ausgelegt Standard Profi Anwendung 24/7 Betrieb
- 500 cd/m² Helligkeit
- Multi Color, 16 Million
- Interne Lautsprecher (option)
- DPMS (digital power management system)
- Temperaturmanagement (automatische Lüftersteuerung)
- Videowall Funktion bereits integriert
- Automatische Helligkeitsregelung
- Adressierbar (jedes Display mit eigener ID-Kennung)
- RS 232 Interface
- Unterstützt HDMI 2.0
- LED backlight ECO System bis zu 40% geringere Leistungsaufnahme - Media Player Basic intern

HANTAREX DDS GmbH

Digital display solution

Industrie – Retail – Digital Signage – Outdoor – Window – Videowall – Brandschutz

Technische Daten:

LCD Panel	55" LED backlight
Auflösung	1920 x 1080 Pixel
Helligkeit	500 cd/m ²
Kontrast	3500:1
Response Time	8 mS
Blickwinkel	178° / 178°
Lebensdauer	50.000 Stunden (MTBF)
Dauerbetrieb	24 / 7
"Blacking free"	bis zu 85°C
Netzteil	Intern
Spannung	100 – 240 Vac / 50-60 Hz
Leistungsaufnahme	155 Watt (typ.)
Stand By	> 1 Watt
Temperaturbereich	0° bis 45°C
Gehäusefarbe	Schwarz
Abmessungen	B: 1215,5mm, H: 686,3mm, T: 117,3mm
Frontrahmen im Bild	5,9mm
Gewicht	34 kg
Montage	Horizontal und Vertikal
DVI	Ja
HDMI	Ja
VGA	Ja
Video	-
S-Video	-
Audio	-
"Daisy Chain"	Ja – Videowall Mode
Backlight dimming	Ja
Auto Brightness	Ja
Bild in Bild	-
De- Interlacing / Kammfilter	Ja
Videowall Controller	Ja bis 5x5
Adressierung	Ja
On / Off Timer	-
Diagnostiksystem	Nein
Passive Kühlung	Nein
Interne Lüfter	Ja, automatische Regelung
Aktive Klimaanlage	Nein
RS232 Schnittstelle	Ja
Interner Mediaplayer	-
Interner PC – rückseitig montiert	Option
Sicherheitsglas	-
Touchscreen	Option
IP Schutzklasse	IP30
Brandschutz nach EN 60950-7	Nein
VESA Halterung	Ja 800x400 / 800x600 M8
Optical Bonding	Nein
DPMS digital power management	Ja